

RADE

09 DCI - 12 DCI

AIRVIEW
Totaalleverancier in
klimaatoplossingen

RAAMUNIT MONOBLOC

Nominaal koelvermogen: 2,8 - 3,7 kW



Infrarood afstandsbediening
YX1F (standaard)



KENMERKEN

- DC Inverter raamunit
- Milieuvriendelijk koudemiddel R32
- Energielabel A
- Voldoet aan de ErP-wetgeving
- Eenvoudig en onopvallend ontwerp
- Moeiteloos in muur of raam in te bouwen
- Timerfunctie (handmatig)
- Slaapfunctie
- Automatisch bewegende horizontale lamellen
- Vervuild filteralarm
- Zelfdiagnose (storingsindicatie) voor eenvoudig onderhoud
- Automatische herstart
- Bediening op de unit of door middel van de infrarood afstandsbediening
- Stekkerklare unit, 230 Volt



RADE		09 DCI	12 DCI
Koelvermogen		2,8 (0,5~3,2)	3,7 (0,6~4,0)
Opgenomen vermogen	kW	0,78	1,03
SEER		5,2	5,4
Energie label koelen		A	A
Werkingsgebied	°C DB	+16/+43	+16/+43
Unit			
Luchtdebiet (l/m/h) ⁽¹⁾	m ³ /uur	320/360/400	380/430/480
Geluidsdruk (l/m/h) ⁽¹⁾	dB(A)	46/48/50	46/48/50
Geluidsvermogen (l/m/h) ⁽¹⁾	dB(A)	55/57/59	55/57/59
Ontvochtiging	l/uur	1,0	1,6
Type compressor		Rotatief	Rotatief
Gewicht	kg	43	50
Afmetingen (HxBxD)	mm	375x560x710	428x660x700
Elektrische gegevens			
Voeding	V/Fase/Hz	230/1/50	230/1/50
Aanbevolen afzekerwaarde (traag)	A	10	16
Koeltechnische gegevens			
Type koudemiddel		R32	R32
CO ₂ -equivalent	ton	0,34	0,43

(1) Ventilatorsnelheden: l=laag toeren, m=midden toeren, h=hoog toeren

