

FLOOR STANDING

DZDF4-3-XY



VLOERMODEL

Nominaal koelvermogen: 2,2 - 8,0 kW

Nominaal verwarmingsvermogen: 2,4 - 9,0 kW



KENMERKEN

- Compact uitgevoerd VRF vloermodel
- Voor plaatsing op de vloer of laag aan de wand met luchtaanzuig via de voorzijde
- Zeer compact ontwerp met een diepte van slechts 200 mm
- Modern italiaans ontwerp, passend in vrijwel iedere situatie
- Uitblaas via de bovenzijde, aanzuig via de voorzijde
- Keuze uit 7 voorinstelde ventilatiesnelheden
- Automatische herstart
- Nachtmodus; extra stille functie voor een minimaal geluidsniveau gedurende de nacht
- Turbo-functie; start met extra hoog ventilatievermogen voor een sneller afkoeling of opwarming van de ruimte

INDIVIDUELE BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN

RM12F1*

Infrarood afstandsbediening

*Infrarood ontvanger type DB01 benodigd



WDC3-86S

Vereenvoudigde wandbediening



WDC3-86T

Uitgebreide compacte wandbediening



WDC3-120T

Uitgebreide wandbediening



Montage op de vloer
of laag aan de wand



Luchtaanzuig via voorzijde,
uitblaas via bovenzijde



DZFD4-3-XY		D22	D28	D36	D45	D56	D71	D80
Koelvermogen⁽¹⁾	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0
Opgenomen vermogen	kW	0,035	0,035	0,040	0,044	0,045	0,053	0,062
Verwarmingsvermogen⁽²⁾	kW	2,4	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	9,0
Opgenomen vermogen	kW	0,035	0,035	0,041	0,046	0,047	0,057	0,064

Binnenunit DZDF4-3-XY		D22	D28	D36	D45	D56	D71	D80
Bestelcode		90742372	90742370	90742376	90742371	90742375	90742373	90742374
Luchtdebiet (7-toeren) ⁽³⁾	m ³ /uur	435/450/449/ 466/482/ 490/507	435/450/449/ 466/482/ 490/507	414/435/466/ 483/501/ 512/532	526/560/575/ 608/639/ 663/689	764/786/821/ 860/888/ 904/934	841/889/924/ 955/992/ 1011/1054	841/889/924/ 955/992/ 1011/1054
Geluidsvermogniveau (7-toeren) ⁽³⁾⁽⁴⁾	dB(A)	49/49/50/50/ 51/51/52	49/49/50/50/ 51/51/52	47/48/49/50/ 51/52/52	51/51/52/53/ 54/54/55	50/51/51/52/ 52/52/53	52/53/53/54/ 55/56/57	52/53/53/54/ 55/56/57
Geluidsdrukkniveau (7-toeren) ⁽³⁾⁽⁴⁾	dB(A)	32/33/33/34/ 35/35/36	32/33/33/34/ 35/35/36	32/33/34/35/ 36/37/38	37/38/39/40/ 41/42/43	36/37/38/39/ 40/41/42	41/42/43/44/ 45/46/46	41/42/43/44/ 45/46/46
Temperatuur instelbaar tussen	°C	17~30	17~30	17~30	17~30	17~30	17~30	17~30
Benodigde condens aansluiting	mm (uitw.)	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
Gewicht	kg	21,1	21,1	21,9	26,3	32,1	33,3	33,3
Afmetingen (LxDxH) ⁽⁵⁾	mm	1020x200x495	1020x200x495	1020x200x495	1240x200x495	1360x200x591	1360x200x591	1360x200x591

Elektrische gegevens		D22	D28	D36	D45	D56	D71	D80
Voeding	V/Fase/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Maximale vollaststroom	A	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6
Databuskabel V6-systemen ^{binnen-/buitendelen}	mm ²	3x1,0	3x1,0	3x1,0	3x1,0	3x1,0	3x1,0	3x1,0
Databuskabel V8-systemen ^{binnen-/buitendelen (6)}	mm ²	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75

Koeltechnische gegevens		D22	D28	D36	D45	D56	D71	D80
Type koudemiddel		R32/R410A	R32/R410A	R32/R410A	R32/R410A	R32/R410A	R32/R410A	R32/R410A
Diameter vloeistofleiding	mm (inch)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,53 (3/8)	9,53 (3/8)
Diameter zuiggasleiding	mm (inch)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)

(1) Binnentemperatuur 27°C DB / 19°C NB. Buitentemperatuur 35°C DB / 24°C NB. Leidinglengte tussen binnendelen 7,5 m. Hoogteverschil 0.

(2) Binnentemperatuur 20°C DB / 15°C NB. Buitentemperatuur 7°C DB / 6°C NB. Leidinglengte tussen binnendelen 7,5 m. Hoogteverschil 0.

(3) Ventilatorsnelheden bij de 7 ventilatoroeren, in oplopende snelheid.

(4) Geluidscondities gemeten in een geluidskamer, op een afstand van 1 meter voor de unit met de unit op een hoogte van 1,5 meter.

(5) Benoemde afmetingen van binnenunits zijn altijd inclusief eventuele grondplaat of bevestigingsogen.

(6) Kabeldiameters uitgaande van alle binnendelen centraal gevoed. Bij separate voedingen van de binnenunits wijzigt de kabeldiameter naar 2x 1,5 mm². De buskabel dient afgeschermd te zijn.